

照度表

FD-X200	1米(LUX)	2米(LUX)	3米(LUX)
(5600K)裸灯	5000	1310	640
(5600K)标准罩	21700	4960	2150
(5600K)加强罩	38600	6810	2650

FD-X200S		1米(LUX)	2米(LUX)	3米(LUX)
裸灯	3200K	4330	1040	485
	5600K	4850	1135	539
标准罩	3200K	16950	3840	1610
	5600K	18700	4230	1820
加强罩	3200K	28900	5200	2090
	5600K	31500	5900	2290

FD-X300	1米(LUX)	2米(LUX)	3米(LUX)
(5600K)裸灯	6000	1540	715
(5600K)标准罩	25200	5900	2550
(5600K)加强罩	47000	8450	3300

FD-X300S		1米(LUX)	2米(LUX)	3米(LUX)
裸灯	3200K	5200	1305	609
	5600K	5660	1450	670
标准罩	3200K	22200	4666	1960
	5600K	25000	5170	2180
加强罩	3200K	38500	6960	2760
	5600K	42900	7750	3160

中国·南京凡赛科技实业有限公司
Nanjing Farseeing Science & Technology Co., Ltd

Add: 68 Hengtong Avenue, Xingang ETDZ, Nanjing, China
Tel : +86 - 25-85437011 / 25-84410776
E-mail : contact@farseeingvideo.com
Http://www.farseeingvideo.com

凡 赛
FARSEEING[®]
以人为本 以质量为生命



COB 影视灯具 LED STUDIO LIGHT 使用说明书 User Manual

中国·南京凡赛科技实业有限公司
Nanjing Farseeing Science & Technology Co., Ltd

产品特点/Product Features

- X系列：两种功率170W/200W可选，高显指 CRI \geq 97，TLCI \geq 97；
- 单双色可选：单色5600K、双色3200K-5600K（宽色温）；
- 多种控制方式：灯控、遥控器、APP；
- 灯体重量1.6KG，金属一体成型壳体，坚固耐用。

技术参数/Technical Parameter

型号	FD-X200	FD-X200S	FD-X300	FD-X300S
功率	170W		200W	
电源	AC 200~240V			
色温	5600K	3200K-5600K	5600K	3200K-5600K
CRI/TLCI	\geq 97			
工作频率	2.4G			
调光方式	手动调节+遥控器			
尺寸重量	270x220x120mm 1.6KG			

产品详情/Product Details



- 1.标准罩
- 2.保荣卡口（支持其他保荣卡口摄影配件）
- 3.灯柄（便于携带）
- 4.铝合金散热片，内置静音散热风扇（高效散热）
- 5.灯头角度调节旋钮：逆时针拧松即可调节灯头角度，顺时针拧紧固定
- 6.显示屏
- 7.开关键
- 8.色温调节旋钮（单色款没有此项）
- 9.电源插口
- 10.亮度调节旋钮(5-100%)
- 11.灯架固定旋钮
- 12.伞孔：固定反光伞

遥控器详解



扫码下载灯控APP

标准配置/Technical Parameter

编号 (No.)	名称 (Description)	数量 (Qty)
1	LED灯体 (LED Studio Light)	1
2	电源线 (Power wire)	1
3	遥控器	1
4	说明书 (Manual)	1